



PIH-2622N6 PIH-2642N6 PIH-2622N3.6 PIH-2642N3.6

- 防塵材質防護罩
- 特殊線路設計, 幾無Color Rolling現象
- 螺旋式球體設計, 安裝簡便不易損壞
- 新增一組影像訊號輸出, 方便安裝人員現場調整測試

吸頂式彩色球型攝影機



機種型號		標準解析度		高解析度		
		PIH-2622N6	PIH-2622N3.6	PIH-2642N6	PIH-2642N3.6	
鏡頭	焦距	6.0mm	3.6mm	6.0mm	3.6mm	
	光圈	F1.8	F2.0	F1.8	F2.0	
	視角	水平	44.5°	73°	44.5°	73°
		垂直	33.1°	54.5°	33.1°	54.5°
	對角	56°	92°	56°	92°	
輸入電壓		DC12V(±10%)				
同步方式		內同步				
攝像元素		1/3" INTERLINE 轉送方式 CCD				
影像有效圖素		542(H) x 497(V)		816(H) x 497(V)		
有效面積		6.08mm(H) x 5.00mm(V)				
水平/垂直同步頻率		15.734KHz / 59.94Hz				
掃描系統		2:1 交織式掃描				
解析度		420條		480條		
最低照度		0.2 Lux / F1.8		0.5 Lux / F1.8		
信號雜訊比		50dB 以上 (自動增益關閉)				
自動增益		最大可調至 36dB				
白平衡調整		自動				
輪廓補正		水平及垂直				
消耗功率		2.2W				
電子快門		1/60 S ~ 1/100,000 S (自動)				
逆光補償		有				
視頻輸出		CVBS1.0Vp-p , 75 Ohm				
工作溫度		-10°C ~ +50°C (14°F ~ 122°F)				
伽瑪特性		$\gamma = 0.45$				
尺寸		球體: $\phi 98$, 底座及固定環: $\phi 112 \times 40.5\text{mm}$				
重量		250g				